


Douille à aiguilles BK2210-JTEKT - BK2210-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/douille/bk2210-jtekt>

Boundary dimensions



Metric series with cage assembly

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) | |
|-------------|-------------------------|----|----|-----|----------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| | d | D | B | C | r _{al} (mm) | C ₀ | C ₀₁ | | C ₀ lab. | C ₀₁ lab. |
| BK2210 | 22 | 28 | 10 | 8.4 | 1 | 7.06 | 9.49 | 1.45 | 9600 | 15000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060629227 |
| Diam. intérieur | 22 mm |
| Diam. extérieur | 28 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse limite | 9600 rpm |
| Charge dynamique | 7.06 kN |
| Charge statique | 9.49 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE