

Roulement à aiguilles HJ-263516-JTEKT - HJ-263516-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/aiguilles/hj-263516-jtekt>

Boundary dimensions



Tableau 1

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | | Used with | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min ⁻¹) | |
|-------------|-------------------------|--------|------|--------|-----------|------------------------|------|------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | F ₀ | D | C | r3(r7) | No. | C ₀ | C | C ₁₀ | C ₉₀ | C ₅₀ |
| HJ-263516 | 41.275 | 55.563 | 25.4 | 1.52 | IR-212616 | 48.5 | 76.5 | 12.1 | 7000 | 11000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060632616 |
| Diam. intérieur | 41.275 mm |
| Diam. extérieur | 55.563 mm |
| Épaisseur | 25.4 mm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Charge dynamique | 48.5 kN |
| Charge statique | 76.5 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE