


Cage à aiguilles K6-9-10-TN-JTEKT - K6-9-10-TN-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k6-9-10-tn-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimension(mm) | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | | Limiting speed(min-1) | |
|-------------|------------------------|----|----|------------------------|------|------------------------|-------------|-----------------------|--|
| | Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Cu | Grease lub. | Oil lub. | |
| K6X9X10TN | 6 | 9 | 10 | 3.07 | 2.74 | 0.42 | 29000 | 44000 | |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060632999 |
| Diam. intérieur | 6 mm |
| Diam. extérieur | 9 mm |
| Epaisseur | 10 mm |
| Vitesse limite | 29000 rpm |
| Charge dynamique | 3.07 kN |
| Charge statique | 2.74 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE