


Cage à aiguilles K40-55-45-H-JTEKT - K40-55-45-H-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k40-55-45-h-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speed(min-1) | |
|-------------|-------------------------|----|----|------------------------|-----|------------------------|-----------------------|----------|
| | Fw | Ew | Bc | Ct | Cub | Cu | Grease lub. | Oil lub. |
| K40X55X45H | 40 | 55 | 45 | 103 | 146 | 23 | 7500 | 12000 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060635341 |
| Diam. intérieur | 40 mm |
| Diam. extérieur | 55 mm |
| Epaisseur | 45 mm |
| Vitesse limite | 7500 rpm |
| Charge dynamique | 103 kN |
| Charge statique | 146 kN |
| Conditionnement | 1 |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE