


Cage à aiguilles K58-64-19-H-JTEKT - K58-64-19-H-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/cage/k58-64-19-h-jtekt>

Boundary dimensions



Radial needle roller and cage assemblies

| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | | | Basic load ratings(kN) | | Fatigue load limit(kN) | Limiting speed(min-1) | |
|-------------|-------------------------|----|----|------------------------|------|------------------------|-----------------------|----------|
| | Fw | Ew | Bw | Cr | Cor | | Grease lub. | Oil lub. |
| K58X64X19H | 58 | 64 | 19 | 32.9 | 70.6 | 11.3 | 4700 | 7200 |

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

| | |
|------------------|---------------|
| Marque | JTEKT |
| N° Ean13 | 3616060636096 |
| Diam. intérieur | 58 mm |
| Diam. intérieur | 2.283" inch |
| Diam. extérieur | 64 mm |
| Diam. extérieur | 2.52" inch |
| Epaisseur | 19 mm |
| Epaisseur | 0.748" inch |
| Vitesse limite | 4700 rpm |
| Poids | 60 g |
| Charge dynamique | 32.9 kN |
| Charge statique | 70.6 kN |
| Conditionnement | 1 |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE