


## Butée à aiguilles AXK80105-JTEKT - AXK80105-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-aiguilles/butee-aiguille/axk80105-jtekt>

Boundary dimensions



| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) |       |       | Basic load ratings(kN) |          | Fatigue load limit(kN) | Limiting speeds(min-1) |
|-------------|-------------------------|-------|-------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|
|             | $D_c$                   | $D_w$ | $D_w$ | $C_0$                  | $C_{10}$ | $C_u$                  | Oil lub.               |
| AXK80105    | 80                      | 105   | 4     | 56,4                   | 279      | 30,8                   | 4000                   |

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Marque           | JTEKT         |
| N° Ean13         | 3616060637338 |
| Diam. intérieur  | 80 mm         |
| Diam. intérieur  | 3.15" inch    |
| Diam. extérieur  | 105 mm        |
| Diam. extérieur  | 4.134" inch   |
| Epaisseur        | 4 mm          |
| Epaisseur        | 0.157" inch   |
| Vitesse limite   | 4000 rpm      |
| Charge dynamique | 56.4 kN       |
| Charge statique  | 279 kN        |
| Conditionnement  | 1             |

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE