

Roulement à bille simple rangée 22314-RZ-JTEKT - 22314-RZ-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/22314-rz-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/RW, R/RW
Symmetrical rollers: R/R, R/RW
Taper bore: Kurt30

22300R / 23000R(RH) / 23100R(RH) / 23200R(RH) / 23300R(RH) / 23400R(RH) / 24000R(RH) / 24100R(RH) / 24200R(RH) / 24300R(RH) / 24400R(RH) / 24500R(RH) / 24600R(RH) / 24700R(RH) / 24800R(RH) / 24900R(RH) / 25000R(RH) / 25100R(RH) / 25200R(RH) / 25300R(RH) / 25400R(RH) / 25500R(RH) / 25600R(RH) / 25700R(RH) / 25800R(RH) / 25900R(RH) / 26000R(RH) / 26100R(RH) / 26200R(RH) / 26300R(RH) / 26400R(RH) / 26500R(RH) / 26600R(RH) / 26700R(RH) / 26800R(RH) / 26900R(RH) / 27000R(RH) / 27100R(RH) / 27200R(RH) / 27300R(RH) / 27400R(RH) / 27500R(RH) / 27600R(RH) / 27700R(RH) / 27800R(RH) / 27900R(RH) / 28000R(RH) / 28100R(RH) / 28200R(RH) / 28300R(RH) / 28400R(RH) / 28500R(RH) / 28600R(RH) / 28700R(RH) / 28800R(RH) / 28900R(RH) / 29000R(RH) / 29100R(RH) / 29200R(RH) / 29300R(RH) / 29400R(RH) / 29500R(RH) / 29600R(RH) / 29700R(RH) / 29800R(RH) / 29900R(RH) / 30000R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN) Grease lub.	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(mm)	C _r	C _{0r}		
22314RZ	70	150	51	2.1	435	413	35	3300

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	4549250240799
Diam. intérieur	70 mm
Diam. extérieur	150 mm
Epaisseur	51 mm
Vitesse limite	3300 rpm
Charge dynamique	435 kN
Charge statique	413 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE