

Roulement à bille simple rangée 24134-RR-JTEKT - 24134-RR-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24134-rr-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R, RR, RLR, RLRR
Symmetrical rollers: Rsk, RLsk
Taper bore: Ksk30

2390R / 2330R(RH) / 2310R(RH) / 2270R(RH) / 2230R(RH) / 2190R(RH) / 2150R(RH) / 2110R(RH) / 2070R(RH) / 2030R(RH) / 1990R(RH) / 1950R(RH) / 1910R(RH) / 1870R(RH) / 1830R(RH) / 1790R(RH) / 1750R(RH) / 1710R(RH) / 1670R(RH) / 1630R(RH) / 1590R(RH) / 1550R(RH) / 1510R(RH) / 1470R(RH) / 1430R(RH) / 1390R(RH) / 1350R(RH) / 1310R(RH) / 1270R(RH) / 1230R(RH) / 1190R(RH) / 1150R(RH) / 1110R(RH) / 1070R(RH) / 1030R(RH) / 990R(RH) / 950R(RH) / 910R(RH) / 870R(RH) / 830R(RH) / 790R(RH) / 750R(RH) / 710R(RH) / 670R(RH) / 630R(RH) / 590R(RH) / 550R(RH) / 510R(RH) / 470R(RH) / 430R(RH) / 390R(RH) / 350R(RH) / 310R(RH) / 270R(RH) / 230R(RH) / 190R(RH) / 150R(RH) / 110R(RH) / 70R(RH) / 30R(RH)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	CDr	Cr Grease lub.	
24134RR	170	280	109	2.1	1320	1820	154	1200

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060666499
Diam. intérieur	170 mm
Diam. extérieur	280 mm
Epaisseur	109 mm
Vitesse limite	1200 rpm
Charge dynamique	1320 kN
Charge statique	1820 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE