

Roulement à bille simple rangée 24136-RHA-JTEKT - 24136-RHA-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24136-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RJR, RJR/RT
Symmetrical rollers: Rsk
Taper bore: Kurt30

2350R / 2300R/RH / 2310R/RH / 2320R/RH / 2330R/RH / 2400R/RH / 2410R/RH / 2420R/RH / 2430R/RH / 2440R/RH / 2450R/RH / 2460R/RH / 2470R/RH / 2480R/RH / 2490R/RH / 2500R/RH / 2510R/RH / 2520R/RH / 2530R/RH / 2540R/RH / 2550R/RH / 2560R/RH / 2570R/RH / 2580R/RH / 2590R/RH / 2600R/RH / 2610R/RH / 2620R/RH / 2630R/RH / 2640R/RH / 2650R/RH / 2660R/RH / 2670R/RH / 2680R/RH / 2690R/RH / 2700R/RH / 2710R/RH / 2720R/RH / 2730R/RH / 2740R/RH / 2750R/RH / 2760R/RH / 2770R/RH / 2780R/RH / 2790R/RH / 2800R/RH / 2810R/RH / 2820R/RH / 2830R/RH / 2840R/RH / 2850R/RH / 2860R/RH / 2870R/RH / 2880R/RH / 2890R/RH / 2900R/RH / 2910R/RH / 2920R/RH / 2930R/RH / 2940R/RH / 2950R/RH / 2960R/RH / 2970R/RH / 2980R/RH / 2990R/RH / 3000R/RH

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	C _r	C _{0r}	C ₀ Grease lub.	
24136RHA	180	300	118	3	1510	2240	155	1100

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060666611
Diam. intérieur	180 mm
Diam. extérieur	300 mm
Epaisseur	118 mm
Vitesse limite	1100 rpm
Charge dynamique	1510 kN
Charge statique	2240 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE