

Roulement à bille simple rangée 22340-R-JTEKT - 22340-R-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/22340-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RURR, RURR, RHR
Symmetrical rollers: RHR, RHR
Taper bore: KoH30

2290R / 2300R / 2310R / 2320R / 2330R / 2340R / 2350R / 2360R / 2370R / 2380R / 2390R / 2400R / 2410R / 2420R / 2430R / 2440R / 2450R / 2460R / 2470R / 2480R / 2490R / 2500R / 2510R / 2520R / 2530R / 2540R / 2550R / 2560R / 2570R / 2580R / 2590R / 2600R / 2610R / 2620R / 2630R / 2640R / 2650R / 2660R / 2670R / 2680R / 2690R / 2700R / 2710R / 2720R / 2730R / 2740R / 2750R / 2760R / 2770R / 2780R / 2790R / 2800R / 2810R / 2820R / 2830R / 2840R / 2850R / 2860R / 2870R / 2880R / 2890R / 2900R / 2910R / 2920R / 2930R / 2940R / 2950R / 2960R / 2970R / 2980R / 2990R / 3000R

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1) Grease lub.
	d	D	B	r(min)	C _r	C _{0r}	C _u	
22340R	200	420	138	5	2510	2750	288	830

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060670441
Diam. intérieur	200 mm
Diam. extérieur	420 mm
Epaisseur	138 mm
Vitesse limite	830 rpm
Charge dynamique	2510 kN
Charge statique	2750 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE