

## Roulement à bille simple rangée 23044-R-JTEKT - 23044-R-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23044-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RBR, RBR/R, R/R

Symmetrical rollers: R/R

Taper bore: KøK30

23044R / 23044RHR / 23044RHR1 / 23044RHR2 / 23044RHR3 / 23044RHR4 / 23044RHR5 / 23044RHR6 / 23044RHR7 / 23044RHR8 / 23044RHR9 / 23044RHR10 / 23044RHR11 / 23044RHR12 / 23044RHR13 / 23044RHR14 / 23044RHR15 / 23044RHR16 / 23044RHR17 / 23044RHR18 / 23044RHR19 / 23044RHR20 / 23044RHR21 / 23044RHR22 / 23044RHR23 / 23044RHR24 / 23044RHR25 / 23044RHR26 / 23044RHR27 / 23044RHR28 / 23044RHR29 / 23044RHR30 / 23044RHR31 / 23044RHR32 / 23044RHR33 / 23044RHR34 / 23044RHR35 / 23044RHR36 / 23044RHR37 / 23044RHR38 / 23044RHR39 / 23044RHR40 / 23044RHR41 / 23044RHR42 / 23044RHR43 / 23044RHR44 / 23044RHR45 / 23044RHR46 / 23044RHR47 / 23044RHR48 / 23044RHR49 / 23044RHR50

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	C0r	C0	Grease lub.
23044R	220	340	90	3	1230	1890	173	940

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060670472
Diam. intérieur	220 mm
Diam. extérieur	340 mm
Epaisseur	90 mm
Vitesse limite	940 rpm
Charge dynamique	1230 kN
Charge statique	1890 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE