

Roulement à bille simple rangée 23248-RHA-JTEKT - 23248-RHA-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23248-rha-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R4/R4R, R4
Symmetrical rollers: R4/R4R, R4
Taper bore: K4K30

2360R / 2300R/RH4 / 2310R/RH4 / 2320R/RH4 / 2330R/RH4 / 2400R/RH4 / 2500R/RH4 / 2600R/RH4 / 2700R/RH4 / 2800R/RH4 / 2900R/RH4 / 3000R/RH4 / 3100R/RH4 / 3200R/RH4 / 3300R/RH4 / 3400R/RH4 / 3500R/RH4 / 3600R/RH4 / 3700R/RH4 / 3800R/RH4 / 3900R/RH4 / 4000R/RH4 / 4100R/RH4 / 4200R/RH4 / 4300R/RH4 / 4400R/RH4 / 4500R/RH4 / 4600R/RH4 / 4700R/RH4 / 4800R/RH4 / 4900R/RH4 / 5000R/RH4 / 5100R/RH4 / 5200R/RH4 / 5300R/RH4 / 5400R/RH4 / 5500R/RH4 / 5600R/RH4 / 5700R/RH4 / 5800R/RH4 / 5900R/RH4 / 6000R/RH4 / 6100R/RH4 / 6200R/RH4 / 6300R/RH4 / 6400R/RH4 / 6500R/RH4 / 6600R/RH4 / 6700R/RH4 / 6800R/RH4 / 6900R/RH4 / 7000R/RH4 / 7100R/RH4 / 7200R/RH4 / 7300R/RH4 / 7400R/RH4 / 7500R/RH4 / 7600R/RH4 / 7700R/RH4 / 7800R/RH4 / 7900R/RH4 / 8000R/RH4 / 8100R/RH4 / 8200R/RH4 / 8300R/RH4 / 8400R/RH4 / 8500R/RH4 / 8600R/RH4 / 8700R/RH4 / 8800R/RH4 / 8900R/RH4 / 9000R/RH4 / 9100R/RH4 / 9200R/RH4 / 9300R/RH4 / 9400R/RH4 / 9500R/RH4 / 9600R/RH4 / 9700R/RH4 / 9800R/RH4 / 9900R/RH4 / 10000R/RH4

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	C _r	C _{0r}	C _u	Grease lub.
23248RHA	240	440	160	4	3080	4130	289	730

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060670915
Diam. intérieur	240 mm
Diam. intérieur	9.449" inch
Diam. extérieur	440 mm
Diam. extérieur	17.323" inch
Epaisseur	160 mm
Epaisseur	6.299" inch
Vitesse limite	730 rpm
Charge dynamique	3080 kN
Charge statique	4130 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE