

Roulement à bille simple rangée 23952-R-JTEKT - 23952-R-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/23952-r-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Symmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Taper bore: KxK30

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	Cr	C0r	C0i Grease lub.	
23952R	260	360	75	2.1	1140	1880	160	820

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060670946
Diam. intérieur	260 mm
Diam. intérieur	10.236" inch
Diam. extérieur	360 mm
Diam. extérieur	14.173" inch
Epaisseur	75 mm
Epaisseur	2.953" inch
Vitesse limite	820 rpm
Charge dynamique	1140 kN
Charge statique	1880 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE