

Roulement à bille simple rangée 24056-RR-JTEKT - 24056-RR-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24056-rr-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: RJR, RJR/R, R/R
Symmetrical rollers: R/R
Taper bore: KøK30

2380R / 2300R(RH/RHA) / 2310R(RH/RHA) / 2320R(RH/RHA) / 2330R(RH/RHA) / 2340R(RH/RHA) / 2350R(RH/RHA) / 2360R(RH/RHA) / 2370R(RH/RHA) / 2380R(RH/RHA) / 2390R(RH/RHA) / 2400R(RH/RHA) / 2410R(RH/RHA) / 2420R(RH/RHA) / 2430R(RH/RHA) / 2440R(RH/RHA) / 2450R(RH/RHA) / 2460R(RH/RHA) / 2470R(RH/RHA) / 2480R(RH/RHA) / 2490R(RH/RHA) / 2500R(RH/RHA)

Spherical roller bearings

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	C _r	C _{0r}	C _{0r}	Grease lub.
24056RR	280	420	140	4	2370	3780	291	710

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060671127
Diam. intérieur	280 mm
Diam. extérieur	420 mm
Epaisseur	140 mm
Vitesse limite	710 rpm
Charge dynamique	2370 kN
Charge statique	3780 kN
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE