

## Roulement à bille simple rangée 24060-RR-JTEKT - 24060-RR-JTEKT

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-bille/simple-rangee/24060-rr-jtekt>

Boundary dimensions

Asymmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Symmetrical rollers: R/R, R/RH, R/RH1, R/RH2, R/RH3, R/RH4, R/RH5, R/RH6, R/RH7, R/RH8, R/RH9, R/RH10, R/RH11, R/RH12, R/RH13, R/RH14, R/RH15, R/RH16, R/RH17, R/RH18, R/RH19, R/RH20, R/RH21, R/RH22, R/RH23, R/RH24, R/RH25, R/RH26, R/RH27, R/RH28, R/RH29, R/RH30, R/RH31, R/RH32, R/RH33, R/RH34, R/RH35, R/RH36, R/RH37, R/RH38, R/RH39, R/RH40, R/RH41, R/RH42, R/RH43, R/RH44, R/RH45, R/RH46, R/RH47, R/RH48, R/RH49, R/RH50, R/RH51, R/RH52, R/RH53, R/RH54, R/RH55, R/RH56, R/RH57, R/RH58, R/RH59, R/RH60, R/RH61, R/RH62, R/RH63, R/RH64, R/RH65, R/RH66, R/RH67, R/RH68, R/RH69, R/RH70, R/RH71, R/RH72, R/RH73, R/RH74, R/RH75, R/RH76, R/RH77, R/RH78, R/RH79, R/RH80, R/RH81, R/RH82, R/RH83, R/RH84, R/RH85, R/RH86, R/RH87, R/RH88, R/RH89, R/RH90, R/RH91, R/RH92, R/RH93, R/RH94, R/RH95, R/RH96, R/RH97, R/RH98, R/RH99, R/RH100

Taper bore: KtR30

Bearing No.	Boundary dimensions(mm)				Basic load ratings(kN)		Fatigue load limit(kN)	Limiting speeds(min-1)
	d	D	B	r(min)	C <sub>r</sub>	C <sub>0r</sub>	C <sub>u</sub>	Grease lub.
24060RR	300	460	160	4	2950	4690	354	640

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	JTEKT
N° Ean13	3616060671295
Diam. intérieur	300 mm
Diam. extérieur	460 mm
Epaisseur	160 mm
Vitesse limite	640 rpm
Charge dynamique	2950 kN
Charge statique	4690 kN
Conditionnement	1

[contact@123roulement.be](mailto:contact@123roulement.be)

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE