

Rondelle ondulée compression**WSW-CT-15.800-10.500-0.300-3 - WSW-CT-15.800-10.500-0.300-3**<https://www.123roulement.be/accessoire/rondelle/rondelle-ondulee-compression/wsw-ct-15.800-10.500-0.300-3>**CARACTÉRISTIQUES PRODUIT**

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Marque | GEN |
| Diam. intérieur | 10.5 mm |
| Diam. intérieur | 0.413" inch |
| Diam. extérieur | 15.8 mm |
| Diam. extérieur | 0.622" inch |
| Epaisseur | 0.3 mm |
| Epaisseur | 0.012" inch |
| Poids | 1 g |
| Matière | ACIER |
| Nombre d'ondulations | 3 |
| Conditionnement | - |
| Charge à plat (approx) | 343.2 N |
| R | 230.5 N/mm |
| Hauteur libre approximative | 1.5 mm |
| Hauteur libre approximative | 0.059" inch |
| Diamètre du roulement à billes | 16 mm |
| Diamètre du roulement à billes | 0.63" inch |
| Norme | Sans norme |

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE