

Roulement à rouleaux NCF2956CV-SKF - NCF2956CV-SKF

<https://www.123roulement.be/roulement-palier/roulement-rouleaux/rouleaux/ncf2956cv-skf>

Dimensions d'encombrement			Charges de base		Vitesses de base		Designation
d	D	B	dynamique C	statique C ₀	Vitesse de référence	Vitesse limite	
mm			kN		tr/min		
280	380	60	880	1730	700	900	NCF 2956 CV

The technical drawing shows the bearing's geometry with the following dimensions: $d = 280$ mm, $D = 380$ mm, $B = 60$ mm, $r_{1,ext} = 2,1$ mm, $r_{2,ext} = 2,1$ mm, $E = 293,1$ mm, $E_2 = 247,5$ mm, $d_1 = 314$ mm, $r_{1,int} = 3,5$ mm, $r_{2,int} = 2$ mm, $D_{1,max} = 369$ mm, $D_{2,max} = 369$ mm, $D_{1,min} = 281$ mm, $D_{2,min} = 339$ mm, and $r_{1,int} = 2$ mm. Coefficients of calculation are listed as $k_1 = 0,2$, $k_2 = 0,3$, and $Y = 0,4$.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Marque	SKF
N° Ean13	7316572412930
Diam. intérieur	280 mm
Diam. extérieur	380 mm
Epaisseur	60 mm
Conditionnement	1

contact@123roulement.be

02 808 18 02

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE